











### 8MP HD-TVI 고정렌즈 반달돔 카메라

AVC-TV81F28은 8MP HD-TVI 카메라 입니다.

아비콘 아날로그 HD 카메라는 HD-TVI, CVI, AHD 및 아날로그 비디오 포맷을 모두 지원하며 DIP 스위치 또는 OSD를 이용하여 손쉽게 비디오 포맷을 선택할 수 있습니다.

True Day & Night을 지원하는 IR 컷 필터를 채택하였고 스마트 IR은 야간 최대 20M 가시거리를 제공 합니다.

환경에 따라 최적의 이미지를 획득할 수 있도록 2DNR, DWDR, BLC 기능을 제공 합니다.


내구성과 디자인이 뛰어난 브라켓 제품을 선택사양 상품으로 선택할 수 있습니다.


#### 주요 기능

- 8MP 3840 x 2160
- 렌즈: 2.8mm
- HD-TVI / CVI / AHD / CVBS(아날로그)
- DIP 스위치
- IR 가시거리 최대 20M
- True Day & Night IR 컷필터
- 2D DNR, DWDR, BLC
- 입력전원: DC12V
- 방수방진 등급 IP 67
- NDAA 적합

#### 제품 크기

Unit: mm(inch)





## 선택 사양 악세서리



AVM-JB-V-S1 정션 박스



AVM-CWM-EV-S1 벽부형 브라켓



AVM-HWM-V-S1 헤비듀티 벽부형 브라켓



AVM-HCM-V-S1 천정형 브라켓



AVM-RM-V-S1 천정 매립형 브라켓



AVM-POM-A1 폴 마운트 브라켓



AVM-CRM-A1 코너 마운트 브라켓

# 기술 사양

IE 10	
CAMERA	
이미지 센서	1/2,7" Progressive Scan CMOS
화소수	8MP
이미지 해상도	3840 x 2160
비디오출력	1채널 BNC 출력 단자
비디오 시스템	NTSC / PAL
	1/15s to 1/50,000s
IR 가시거리	최대 20M
비디오 포멧	HD-TVI / AHD / CVI / CVBS (아날로그)
	15 FPS@8MP / 30FPS@CVBS (아날로그)
최저조도	컬러 : 0.05 lux@F1.2(AGC ON), 흑백 : 0Lux with IR ON
렌즈_	2.8mm
렌즈 마운트	M12
화각	105.41°
S/N Ratio	39dB
기능제어	OSD, Control over Coax (UTC)
IMAGE	
	EXT / Auto / Color / BW (흑백)
WDR	DWDR
Digital NR	지원
Auto Gain Control (AGC)	지원
자동 화이트 밸런스(AWB) 역광보정(BLC)	지원 지원
Edge Brightness Compensation	<u> </u>
Edge Brightness Compensation 안개제거	_ 시전 - 미지원
HLC	마지원 
 선명도	지원
미러 이미지	지원
스마트 IR	지원
이미지 설정	기원 기원
결함 수정	자동/ 수동
GENERAL	10.10
오디오	미지원
오디오 범위	미지원
각도조절	가능
입력 전압	DC 12V (±10%)
소비전력	최대 5W
방진방수 등급	미지원
작동 기온	-30°~55° C
제품 크기	Ø121mm x 92mm

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632 email: korea@avycon.com

YouTube: www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr