



















#### **8MP** H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA

8MP H.265 FIXED EYEBALL NETWORK CAMERA


AVYCON AVC-NPE81F28 카메라는 8MP H.265 고정 아이볼 네트워크 카메라입니다. 이 8MP IP 카메라는 True Day &Night 모드인 PoE, 최대 98ft.의 스마트 IR 일루미네이션을 지원하며, InfiniteStar 센서를 통합하여 가장 낮은 조명 환경에서 비디오를 볼 수 있습니다. 이 카메라에는 고정 2.8mm 렌즈가 포함되어 있습니다. 또한 이 시리즈의 표준은 디지털 NR, ROI, HLC, True WDR 및 BLC 기능입니다. 이 카메라의 옵션 액세서리에 는 정션 박스 마운트가 포함됩니다. 독립형 레코딩 애플리케이션을 위한 MicroSD 메모리 카드 슬롯이 포함되어 있습니다.


### 주요기능

- ·8MP (3840 x 2160) @ 20fps
- ·최대 해상도: 3840 x 2160
- · 스마트 H.265 / H.264 인코딩 지원
- · True Day & Night ICR
- · P67 방진 방수 등급 침투 보호
- ·최대 147피트의 IR 조명
- · 전동 가변 초점 2.7-13.5mm 렌즈
- · 3D DNR, True WDR, HLC, BLC와 ROI 인코딩
- · Supports Triple Streams
- 윈도우, 맥 OS, 아이폰 OS 및 안드로이드와 원격 액세스를
- •작동 온도: -22 ° F 131 ° F (-30 ° 55 ° C)
- DC12V / PoE (802.3af, ≤6W)
- •마이크 내장
- · 내장 마이크로 SD 카드 슬롯
- •리셋 버튼 내장
- · NDAA 준수

## **DIMENSIONS**

Unit: inch (mm)





#### **OPTIONAL ACCESSORIES**



AVM-JB-BE-S1(-G) JUNCTION BOX



AVM-CWM-EV-S1



AVM-HWM-E-S1 COMPACT WALL MOUNT HEAVY-DUTY WALL MOUNT



AVM-HCM-E-S1 CEILING MOUNT



AVM-CRM-A1 CORNER MOUNT



POLE MOUNT



AVA-MICSPKSRN AUDIBLE AND VISUAL ALARM DEVICE

# **SPECIFICATIONS**

CAMERA 이미지 세서 1/2.8" Progressive Scan CMOS	1
이미지 센서 1/2.8" Progressive Scan CMOS	
-11.71 - 0.15	
해상도 8MP	
이미지 사이즈 3840 x 2160	
최저조도 컬러: 0.05lux @ F1.2(AGC ON) BW: 0lux w IR ON	
셔터 스피드 1/20.000s ~ 1/5s	
슬로우 셔터 지원	
적외선 거리 Up to 98ft. (30m까지)	
렌즈 고정 렌즈 2.8mm (M12)	
화각 수평각: 107°, 수직각: 57°, 대각I: 128°	
WDR 120dB	
VIDEO STREAM	
최대 이미지 해상도 3840 × 2160 @ 20fps	
해상도 지원 3840 × 2160, 3072 × 1728, 2592 × 1944, 2592 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 320 × 240	
에 8 도 가 전 3042 ~ 1728, 2572 ~ 1744, 2572 ~ 1520, 2504 ~ 1270, 1720 ~ 1080, 1280 ~ 720, 040 ~ 400, 322 ~ 240 메인 스트립 3840 ~ 2160, 3072 ~ 1728, 2592 ~ 1944, 2592 ~ 1520, 2304 ~ 1296, 1920 ~ 1080, 1280 ~ 960, 1280 ~ 720	
서브스트림 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240)	
모바일 스트립 VGA (640x480), QVGA (320x240)	
비디오 압축 코텍 H.265 / H.264	
비디오 비트 레이트 128 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Adjustable)	
파크로 테이트 128 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Adjustable) 최대 프레임 레이트 50Hz: 20fps@8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/QVGA, 60Hz: 20fps@8MP/5MP/4MP/3MP/2MP/960P/720P/VGA/Q	)\/C
	IVGA
NETWORK	
이더넷 1 x RJ45 10M / 100M(BASE-T)	
인터페이스 ONVIF (Profile S/G/T,20.06)	
프로토콜 HTTP, HTTPs, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, PPPoE, DHCP	
보안 IP Address Filter; Complicated Password; Authenticated Username and Password	
IMAGE	
Day & Night IR컷 필터 with 자동 스위치 (낮/밤/자동/스케쥴)	
True WDR 예	
Digital NR 예	
역광보정(BLC) 꺼짐/켜짐 (5구역)	
움직임 탐지 꺼짐/켜짐(8레벨)	
Gain Control 자동	
화이트 밸런스 자동/수동	
프라이버시 마스크 꺼짐/켜짐(4구역, 직사각형)	
반전/회전 반전/복도/회전	
선명도 예	
이미지 세팅 예	
언어 영어 및 한국어 지원	
VIDEO ANALYTICS	
지원 레코더 Diversity 시리즈	
저장소 탑재 Micro SD 슬롯 256GB까지	
알람/오디오 아니오/빌트 인 마이크로 폰	
글 마/그러도 의학교 (그 학의교도 단 하드웨어 리셋 예	
스마트 특징 PID,LCD,PD/VD	
그 프로그 중 TID, ICD, FD/VD	
으러는 의엔도 자유롭지 한민단국 사용 몹시 알람 링크 이벤트 움직임 탐지	
	_
GENERAL  THE ARM Annual Control of the Control of t	
작도 조정 Any Angle 입력전압 직류12V PoE	
소비전력 ≤6W	
소비전력 ≤6W 방진방습 등급 IP67	
소비전력 <6W	

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632 email: korea@avycon.com

YouTube: www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr